



recubrimientos industriales

Abehon Recubrimientos Industriales S.L.

☎ Apto. de correos 1171

26080 LOGROÑO. LA RIOJA (ESPAÑA).

☎ 941 44 11 62 Fax: 941 44 07 34

E-mail: abehon04@abehon.es

NANOVI® Serie Antilux Catalizador

Referencia: **DCA 9136 D**

Tipo de Producto

Catalizador antiamarilleo

Características Físico-químicas

Densidad: 0.991 grs/cm³ ±0.010

No Volátiles: 40% ± 2

Sistemas de Aplicación

El Catalizador es el componente de Polisocianato que reacciona con el componente APAREJO proporcionando películas o films duros de poliuretano. Se mezcla adecuadamente en el momento del uso con el otro componente en la proporción adecuada. La resina va disuelta en una composición de disolvente óptima.

Campo de Empleo

Acabados acrílicos tanto transparentes como pigmentados.

Almacenamiento y presentación

Almacenar en lugares bien ventilados, protegidos de la luz, el calor y la humedad.

🕒 Tiempo máximo de stock: 12 meses en envases originales, sin abrir.

🕒 Envases disponibles: Envases de 1,2'5, 5 y 12.5 l.

Observaciones

Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación, según indica la Ficha de Seguridad del producto.